



## Aastra Mobile - Next Generation 630d

Das **Aastra 630d** ist das robuste DECT-Telefon für den Einsatz in rauen Umgebungen. Es kann weltweit an allen Aastra Systemen eingesetzt werden. Variationen für OEM-Kunden sind möglich. Der GAP Standard wird ebenfalls unterstützt.

Das **Aastra 630d** besitzt ein großes beleuchtetes 2" grafisches Farbdisplay und 7 zusätzliche frei programmierbare Tasten zur Unterstützung bei der Navigation und der Handhabung von Leitungen. Neben anderen Wartungsfunktionen kann neue Gerätesoftware einfach im Betrieb über die Luft heruntergeladen werden, dies reduziert die Wartungskosten. Das Aastra 630d enthält eine Bluetooth® Schnittstelle für ein schnurlosen Kopfhörer und hat die Option auf ein leistungsstärkeres Akkupack.

Das **Aastra 630d** bietet mit der optionalen Micro-SD Karte dem Nutzer den Zugriff auf weitere umfangreichere Leistungsmerkmale.  
(Verfügbar ab Release 2)



## Highlights

- » TFT-Farbdisplay (2", 176 x 220 Pixel; 65.536 Farben)
- » Telefonbuch mit 200 Einträgen, je Kontakt sind 5 Einträge möglich: Dienst-, Privat- und Mobilrufnummer; E-Mail Adresse und Klingeltonzuweisung
- » Umgebungsgeräuschfilter für laute Umgebungen
- » 40 polyphone (Midi-Dateien) und 8 normale Klingeltöne mit automatischer Lautstärke-regelung einrichtbar
- » Bis zu 5 Anwendungsprofile z.B. für Kopfhörer- oder Besprechungsbetrieb sind einrichtbar
- » voll duplex Freisprechen
- » Kopfhörerbuchse (2,5 mm Klinke) und Bluetooth® Schnittstelle
- » 1 programmierbarer Hotkey für Rufnummern oder Funktionen
- » 3 programmierbare Seitentasten
- » Rote Notfalltaste auf dem Gerät
- » Intelligentes Batterie - Management
- » Zentrale Akkuüberwachung\* (ab Release 2)
- » USB - PC Schnittstelle
- » 3 farbige multifunktionale LED in der oberen rechten Ecke
- » Micro-SD Karte (ab Release 2 verwendbar)

## Administration

- » Zentraler Firmware download\*
- » Automatisches Firmwareupdate "Over Air"\*
- » Manuelle Firmwareaktualisierung via RFP
- » Integrierte Diagnostikfunktionen

## Lokale Leistungsmerkmale

- » Beleuchtete Tastatur
- » Unterschiedliche Töne für: Interne & Externe Anrufe, Nachrichten, Alarmrufe, Notfallrufe \*
- » Klingeltonlautstärke einstellbar

- » Klingelton-Download über System\*
- » Ruftonabschaltung via Taste (\*)
- » Tastensperre via Taste (#)
- » 3 Softkeys für die Menüsteuerung welche alle programmierbar sind
- » Signaltöne für Tastendruck, Bestätigung, Akkustatus, Reichweitenwarnung
- » Unterschiedliche Hörer-, Lautsprecher- und Kopfhörerlautstärke
- » Umgebungsgeräuschfilter für laute Umgebungen
- » Kleine und große Schriftarten
- » Display mit 7 Textzeilen, 1 Kopfzeile und 1 Softkey-Zeile
- » Hintergrundbild wählbar
- » Mobilteilname konfigurierbar
- » Display-Helligkeit einstellbar
- » Farbschemata wählbar
- » Beleuchtungsdauer für Tastatur und Display innerhalb und außerhalb des Ladegerätes können separat konfiguriert werden
- » Alarm- and Termineinstellungen für je 3 verschiedene Uhrzeiten
- » Automatische- / manuelle Tastensperre
- » Automatische Rufannahme bei Herausnahme aus der Ladeschale
- » Stilles Laden
- » Vibrationsalarm
- » Anruferliste mit 50 Einträgen\*
- » Wahlwiederholungslist mit 30 Einträgen\*
- » Displaysprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Finnisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch, Norwegisch \*
- » Download einer weiteren Sprache von der Anlage\* (ab Release 2)
- » Zeit und Datum (manuell oder durch PABX\*)
- » Tasten für Lautstärkeinstellungen
- » Lagealarm, (Bewegungs- und Schockalarm ab Release 2)

## Technische Daten

- » Standards: DECT, GAP, CAP (teilweise)
- » Schutzklasse: IP 65
- » Standard Akku (SA): Lithium-Ionen Akkupack, 850 mAh
- » Power Akku (PA): Lithium-Ionen Akkupack, 1800 mAh
- » Bereitschaftsbetrieb\*\*  
SA: Bis zu 100 h EMEA / 95 h US  
PA: Bis zu 200 h EMEA / 190 h US
- » Sprechzeit\*\*  
SA: Bis zu 12 h EMEA / 15 h US  
PA: Bis zu 24 h EMEA / 30 h US
- » Batteriefach verschraubt
- » TPE Oberfläche (Seiten und Front)
- » Fallresistens: 2m auf Beton ohne Schaden
- » Dimensionen: Länge / Breite / Tiefe  
135 x 53 x 22.5 mm
- » Gewicht mit Standard-Akku: 125 g
- » Internationales Netzteil für EMEA, Nordamerika und Australien
- » Kompatibel mit handelsüblichen USB-Ladegeräten

## Lieferumfang

- » Mobilteil
- » Gürtelclip „Strong“
- » Intern. Ladegerät mit AC-Adapter

## Zubehör

- » Ladegerät (normal)
- » Ladegerät Plus (für zusätzlichen Akku)
- » Charger-Rack (8 Aufnahmen)
- » Schnurgebundener Kopfhörer
- » Bluetooth® Kopfhörer
- » Power Akkupack
- » Micro-SD Karte (ab Release 2)
- » Ledertasche
- » Mini-USB Kabel
- » Trageband

\* Muss durch PABX unterstützt werden

\*\* Auf Basis des Aastra BCTC (Battery Capacity Test Cycles)

## Aastra Technologies Limited

155 Snow Blvd.  
Concord, Ontario  
Canada L4K 4N9

www.aastra.com

